LAMIERE DA COILS

UNI: 5867

Industrie **M**etalli **C**ardinale S.p.a.

Qualità: S 235 JR / S 275 JR / S 355 JR
S355 J0 / S 355 J2G3

SPESSORE IN mm.	PESO Kg./mq.	DIMENSIONI IN MILLIMETRI - PESO IN KG.					
		1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 6000	2000 x 6000	2000 x 8000
		2 mq.	**3,1 mq.**	**4,5 mq.**	**9 mq.**	**12 mq.**	**16mq.**
0,6	4,70						
0,8	6,30						
1,0	7,85	15,70	24,50	35			
1,2	9,42	18,80	29,50	42			
1,5	11,80	23,60	36,70	53			
1,8	14,10	28,20	44,20	64			
2,0	15,70	31,40	49	71			
2,5	19,60	39,30	61	88			
3,0	23,60	47,10	73	106	212,4	282,6	376,8
3,5	27,50	55	86	124			
4,0	31,40	62,80	98	141	282,6	377	502,4
5,0	39,30	78,50	123	176	352	472	628
6,0	47,10	94,20	147	212	424	565	753
7,0	55,00	110	172	247	494	660	879
8,0	62,80	126	196	282	564	754	1004
9,0	70,60	141	221	318	636	847	1130
10,0	78,50	157	245	353	706	942	1256
12,0	96,00	192	300	432	864	1152	1536

LAMIERE ZINCATE

con rivestimento normale

SPESSORE IN mm.	PESO Kg./mq.
0,30	2,74
0,35	3,13
0,40	3,52
0,45	3,91
0,50	4,30
0,55	4,70
0,60	5,10
0,70	5,90
0,80	6,65
1,00	8,25
1,25	9,90
1,50	12,15
2,00	16,10
2,50	20,05
3,00	23,85

Dimensioni Standard:

1x2; 1x2,5; 1x3; 1,25x2,5; 1,25x3; 1,50x3.

A richiesta si producono pure lamiere e strisce di larghezza e lunghezza inferiori alle misure standard